

VENDING

EIN EINTRÄGLICHES GESCHÄFT

Zumex Vending verkörpert unter unseren Saftpressen die technische Weiterentwicklung. Das Gerät wurde speziell für den Einsatz an Orten wie Flughäfen, Schulen, Sportzentren, usw. entworfen. Es liefert zu jeder Tageszeit und an jedem beliebigen Ort frisch gepressten Orangensaft.



HERVORZUHEBENDE EIGENSCHAFTEN

- Elegantes und attraktives Design.
 - Individuell gestaltbare beleuchtete Frontgestaltung.
 - Erhältlich mit 1 oder 2 Fenstern; durch das erste Fenster lassen sich die Orangen sehen, durch das zweite kann man den Pressvorgang beobachten.
 - Besonderes Press-System auf Schienen. Auf diese Weise kann das Gerät bei der Reinigung leichter und schneller gehandhabt werden. Ausgestattet mit dem Anti-Bakterien-System ASP.
 - Integriertes Kühlsystem: Alle Bereiche, der Zuführer, das Press-System, die Becherabstellanlage und der Bereich für die Rückstände, werden vollständig gekühlt.
 - 2 programmierbare Betriebsarten der Saftpresse:
 - Nach Anzahl der Früchte: Einstellung der Saftpresse auf eine bestimmte Anzahl von Früchten pro Pressvorgang ein.
 - Nach Füllstand des Bechers: Einstellung des Betriebssystems auf einer der zwei Füllstandstufen (170 oder 190 ml).
 - CPU der neuesten Generation:
 - Vorbereitet für die Installation eines MDB-Zahlungssystems (Münzen, Geldscheine und Karten). Installation "plug&play".
 - Fernsteuerung: Mit dem Kommunikations-Kit kann per SMS die Information über den Stand der Maschine abgerufen werden.
 - Selbstreinigungssystem*:
 - Nach Betriebszeiten: Auf diese Weise ist das Gerät sowohl am Anfang als auch am Ende des Arbeitstages sauber und einsatzbereit. Es braucht nur die Startzeit programmiert zu werden.
 - Nach Betriebseinsätzen der Saftpresse: Damit die Saftpresse auch bei sehr häufigem Einsatz immer vollkommen sauber bleibt, kann die Selbstreinigung unabhängig von der Uhrzeit je nach einer bestimmten Anzahl von Betriebseinsätzen programmiert werden.
 - Manuelles Reinigungssystem*: Dieses System ermöglicht es dem Personal, die Selbstreinigung des Geräts mit einer tiefergehenden manuellen Reinigung zu ergänzen. Reinigungspistole für schwierig zugängliche Bereiche.
- *Das Reinigungssystem ist mit einer selbständigen Wasserversorgungs- und -entsorgungsanlage ausgestattet und benötigt daher keinen Wasseranschluss.
- Integrierter Rückstandsbehälter mit großem Fassungsvermögen, Henkel und Rädern.



*Wir stellen Ihnen die vollständige Information zur Verfügung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ANZAHL DER BETRIEBSEINSÄTZE	110 - 120 Säfte
ZEITDAUER EINES BETRIEBSEINSATZES	20-50 Sek.
SAFTMENGE PRO BETRIEBSEINSATZ	Einstellbar auf 170 oder 190 ml
SAFTTEMPERATUR	Einstellbar auf 7-16°C
ABMESSUNGEN (BxTxH)	95 x 79 x 183 cm
NETTOGEWICHT	260 kg
ORANGEN-LAGERKAPAZITÄT	50 kg
LEISTUNG	1450 W
SPANNUNG	220 V 60 Hz / 230 V 50 Hz
KÜHLANLAGE	Gas R134 (Schadet der Ozonschicht nicht)